



IS standard



TR 315



PRODUKTDATENBLATT



Bias



90



TR 315

TR 315 ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Gemeindearbeiten und die Bodenbearbeitung mit landwirtschaftlichen Geräten, Grabenfräsen und Obsterntemaschinen eignet. Der TR 315 Reifen hat eine breite Kontaktfläche, die ausgezeichnete Haftung und erstklassige Stabilität unter jeglichen Bedingungen neben hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften sichert.

Performance


Selbstreinigung



Stabilität



Traktion

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	155	408	182	1183	STD	4	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	155	408	182	1183	STD	6	TL	-
	19 X 7.00 - 8	5.50 A	-	175	470	212	1458	STD	8	TL	90A3
	NEWSIZE										
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	205	575	258	1668	STD	4	TL	-
	23 X 8.50 - 12	7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	205	575	258	1668	STD	6	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	4	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	6	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	8	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	10	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	12	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	4	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	8	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	SPL	10	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	10	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	10	TL	-

STD: Standard - SPL: Special

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
 O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias



Performance



Selbstreinigung



Stabilität



Traktion



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	12	TL	-
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	354	2320	STD	8	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	386	2497	STD	10	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	354	2320	STD	12	TL	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung