



ARROW

Descripción

ARROW es idóneo para las aplicaciones de transporte con remolques. Este neumático ha sido desarrollado para utilizarlo principalmente por carretera y asegura un mayor kilometraje y una vida operativa más larga. ARROW ofrece elevada capacidad de carga incluso a altas velocidades. Está disponible también como versión HD que asegura un rendimiento optimizado.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

10.00-20

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	286
DT (mm)	1075
Llanta rec.	7.5
Llanta alt.	7.0; 8.0

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	7.95	7.25
100 LS	3000	-
100 LD	-	2650

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.