



## TR 461

### Описание

TR 461 - это шины компании BKT, подходящие для тракторов, которые используются для муниципальных и ремонтных работ, а также для телескопических погрузчиков, задействованных в погрузочных операциях. Помимо превосходной устойчивости, шины со специальной защитой боковин отличаются высоким сопротивлением порезам и истиранию, обладая долгим сроком службы даже при эксплуатации на твердых поверхностях.



### ЕИ

IS Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Промышленность ■ Телескопический погрузчик

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	21L-24
LI/SS	157;A8

## Размеры IS Standard

SW (mm)	540
OD (mm)	1385
SLR (mm)	607
RC (mm)	4072
Rim Rec	DW 18 L
TRA Code	R4

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.50
40	4125

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.