



IS standard



GROWING TOGETHER

FARM HIGHWAY TOUGH



FICHE PRODUIT



Diagonal



134

Technologies



Vitesse élevée

Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



FARM HIGHWAY TOUGH

FR FARM HIGHWAY TOUGH est un pneu à haute vitesse conçu pour les applications de transport et le labour du sol avec remorques et outils agricoles. Il offre une capacité de charge élevée même à grande vitesse et il assure une longue durée de vie du pneu.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 15"	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	8	TL	-
	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	12	TL	-
	10.00 - 15 FI	8 LB	-	274	853	-	-	STD	8	TL	128 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	8	TL	120 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	12	TL	128 J
	12.5 L - 15 FI	10 LB	-	317	815	362	2323	STD	12	TL	134 J

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement