



LIFTMAX LM 63

Descrizione

LIFTMAX LM 63 è stato particolarmente sviluppato per le operazioni industriali e di logistica. Lo pneumatico radiale All Steel è dotato di una robusta carcassa, rinforzata da cinture in acciaio multistrato, che riducono le vibrazioni offrendo al contempo maggiore stabilità e comfort. LIFTMAX LM 63 si distingue per il disegno a 3 nervature del battistrada che assicura una bassa resistenza al rotolamento, buona aderenza sul bagnato nonché un'usura uniforme del battistrada, garantendo così migliori prestazioni di maneggevolezza. Inoltre, il battistrada profondo consente un prolungamento della vita utile dello pneumatico.



UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Industriale ■ Tow Tractor

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	180/70R8
LI/SS	125;A5

Dimensioni US Standard

Codice USA	94067008
DT (in)	18.1
Cerchio cons.	4.33R

Portata (US)

mph / psi	145
15	3640

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.