



AW 708

Descrição

AW 708 foi desenvolvido para trabalhar na terra, bem como nas aplicações de transporte e recolha da palha com implementos agrícolas, reboques e prensas de palha. O pneu é disponível em uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e lacerações.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno, Industrial ■
Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

500/65-17

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94034307
LS (in)	20.7
DT (in)	42.5
RCS (in)	18.2
CR (in)	123.4
Jante rec.	16.0
ECE	E11-106R-004549

Capacidade de carga (US)

mph / psi	51
5 FR	13890
15 FR	11810
20 FR	11110
25 FR	9920

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.