



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 48



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



223



Tecnologias



All Steel

Performance



Estabilidade



Durabilidade



Tração



Superfície rochosa dura



EARTHMAX SR 48

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 48 é um pneu All Steel especialmente desenvolvido e realizado para dumper rígidos. Assegura uma maior tração e uma extraordinária resistência ao desgaste, também nas operações mais difíceis em ambientes rochosos. O pneu é ideal para o transporte de carregamentos pesados. O ombro de forma quadrada protege o flanco de cortes e danos. EARTHMAX SR 48 mostra uma carcaça robusta All Steel que proporciona uma proteção excepcional contra choques e perfurações de pedras, otimizando a produtividade.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	196	510	1870	856	5608	52	13.00/2.5	-
	NEWSIZE													
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	310	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	377	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	440	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	600	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	510	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total;
SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento