



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT EXCAVATOR



FICHE PRODUIT



Solid



MAGLIFT EXCAVATOR

FR MAGLIFT EXCAVATOR a été particulièrement conçu pour les pelleteuses sur pneus lors des opérations d'excavation, de chargement et de construction de routes. Ce pneu est réalisé avec un composé spécial de la bande de roulement, qui garantit une excellente résistance à tout type de coupure et un cycle de vie plus long du pneu. Le design agressif de la bande de roulement offre un niveau élevé de confort et manœuvrabilité ainsi qu'une traction latérale optimale même dans des conditions de service difficiles ; qui plus est, il possède d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage. La structure renforcée de la tringle assure une adhérence exceptionnelle et élimine tout risque de dérapage pendant les opérations, de plus la forme spéciale de cette même tringle facilite les opérations de montage sur la jante. MAGLIFT EXCAVATOR est un pneu sans crevaisons ni entretien sur lequel les opérateurs peuvent vraiment compter.

Technologies



Mélange spécial



Tringle renforcée

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Manœuvrabilité et confort



Traction



Auto-nettoyage

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 20"	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.00 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.50 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	246	1010	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	255	1100	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	265	1100	-	-	8.50 - 20	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement