



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP E-4



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



ROCK GRIP E-4

ROCK GRIP (E-4) è uno pneumatico a tele incrociate specificamente progettato per dumper rigidi impiegati nelle operazioni di miniera o di cava. Ogniquale le vostre condizioni operative per i trasporti brevi sul sito richiedano sia resistenza al calore che protezione dai tagli, ROCK GRIP è il giusto pneumatico su cui fare affidamento.

Technologies



Battistrada profondo

Performance



Resistenza ai tagli



Durabilità



Resistenza al calore

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
														
Ø 25"	14.00 - 25	TL	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TT	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	16.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25 NEWSIZE	TL	E-4	32	-	SB	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25 NEWSIZE	TT	E-4	40	-	CR	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	40	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	36	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-4	40	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5

STD: Standard - SB: Steel Belted - CR: Cut Resistant

Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento



Technologies



Battistrada profondo

Performance



Resistenza ai tagli



Durabilità



Resistenza al calore

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
														
Ø 25"	18.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-4	32	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TT	E-4	36	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	36	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TT	E-4	40	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	40	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	44	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	40	-	CRC	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	36	-	CRC	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
Ø 35"	21.00 - 35	TL	E-4	36	-	STD	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	40	-	STD	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	40	-	CRC	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	36	-	CRC	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	STD	-	655	2190	1003	6482	62	17.00/3.5	-
	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	CRC	-	655	2190	1003	6482	62	17.00/3.5	-
Ø 49"	24.00 - 49	TL	E-4	42	-	STD	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-
	24.00 - 49	TL	E-4	48	-	STD	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-

STD: Standard - CRC: Cut Resistant Compound

Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno;
SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento

Technologies



Battistrada profondo

Performance



Resistenza ai tagli



Durabilità



Resistenza al calore



	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
								Raccomandato	Ammesso					
														
Ø 49"	24.00 - 49	TL	E-4	48	-	CRC	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-
Ø 51"	30.00 - 51	TL	E-4	46	-	STD	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-
	30.00 - 51	TL	E-4	52	-	STD	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-
	30.00 - 51	TL	E-4	52	-	CRC	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-

STD: Standard - CRC: Cut Resistant Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento