



## AT 621

### Description

AT 621 convient pour les chargeuses-pelleteuses et les chargeuses compactes dans toutes les opérations d'excavation et de chargement dans le milieu agricole. La bande de roulement du pneu AT 621 est extra profonde afin d'assurer une résistance exceptionnelle aux coupures et déchirures et une durabilité plus élevée. En plus, ce pneu BKT est disponible en différentes versions pour répondre aux exigences les plus diverses des utilisateurs.



### UM

IS Standard

### Construction

◆ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Chargeuse compacte, Industriel ■ Chargeuse-pelleteuse

Version STANDARD

Type de pneu TL

Dimension du pneu 12.5/80-18

LI/SS

## Dimensions IS Standard

LS (mm)	308
DT (mm)	987
RCS (mm)	434
CR (mm)	2916
Jante rec.	W 9
Jante alt.	11.0
ECE	E11-106R-003388
Code TRA	R4

## Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.70
10 FR	3710
25 FR	3155
30 FR	2970
40 FR	2650
10 DW	2590
25 DW	2200
30 DW	2070
40 DW	1850

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 22-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.