



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 774 (B)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



141

Technologies



spezielle antistatische Gummimischung

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



RIB 774 (B)

RIB 774 (B) ist ein Niederquerschnittsreifen für landwirtschaftliche Geräte - ideal für die moderne Landwirtschaft. Der Reifen eignet sich vortrefflich für Anwendungen auf und abseits der Straße mit landwirtschaftlichen Geräten und Anhängern. Er bietet hervorragende Tragfähigkeit und ein langes Reifenleben. Es gibt auch eine „HD“-Version für schwere Einsatzbedingungen.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
												
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	14	TL	-	141 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	10	TL	-	134A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling