



IS standard



GROWING TOGETHER

RT 747 AGRO INDUSTRIAL



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



Technologies



Mescola speciale



Più Tasselli

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata capacità di carico



Stabilità



Trazione



RT 747 AGRO INDUSTRIAL

RT 747 AGRO INDUSTRIAL è uno pneumatico radiale agro-industriale idoneo per pale compatte e sollevatori telescopici. I ramponi extra larghi assicurano eccellente trazione e straordinaria stabilità nelle operazioni di sollevamento. È stato progettato con una speciale mescola resistente a tagli e lacerazioni che consente allo pneumatico di trasportare carichi pesanti. RT 747 AGRO INDUSTRIAL è la giusta risposta per tutte le operazioni agricole che in generale richiedono una versatilità eccezionale.

	MISURA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 16"	11 L R 16	TL	-	122 A8/B	STD	290	850	371	2497	W 8	W 10 L
Ø 24"	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	152 A8/B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	159 A8/ 156 B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	500/70 R 24 (19.5 L R 24)	TL	-	157 A8/ 154 B	STD	485	1320	585	3949	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento