



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 315



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

L-3S

A2

217

Technologies



Cinturón de acero



All Steel



Neumático liso

Performance



Durabilidad



Resistencia a cortes y desgarros



Resistencia al calor



Superficie rocosa dura



EARTHMAX SR 315

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 315 es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para volquetes rígidos. Ofrece un excelente rendimiento en operaciones de excavación, carga y acarreo en minas. Está equipado con una fuerte carcasa, reforzada por múltiples cinturones de acero, lo que minimiza la rotura por impacto y los pinchazos por las rocas. Las paredes laterales reforzadas y los contrafuertes de EARTHMAX SR 315 garantizan un excelente rendimiento en condiciones rocosas adversas, minimizando los cortes por las rocas y los daños provocados por la fricción. Su banda de rodadura lisa L-3S reduce la perforación por rocas y piedras. El compuesto EARTHMAX SR 315 se ha diseñado específicamente para garantizar una baja generación de calor y fiabilidad en los servicios mineros subterráneos (UMS).

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	15.5 R 25	TL	L-3S	***	182 A2	CRC	-	402	1265	566	3822	26	12.00/1.3	-
NEWSIZE														
Ø 29"	26.5 R 29	TL	L-3S	**	211 A2	CRC	-	725	1865	830	5635	44	22.00/3.0	-
	26.5 R 29	TL	L-3S	***	217 A2	CRC	-	725	1865	830	5635	44	22.00/3.0	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura