



LG RIB

Descrizione

LG RIB è uno pneumatico per tappeti erbosi e il giardinaggio, idoneo per tosaerba e piccoli trattori. Il disegno del battistrada è stato realizzato per rendere lo pneumatico delicato sul terreno prevenendo danni al terreno erboso facilitando nel contempo la manipolazione e le manovre. LG RIB è disponibile in una versione "aramid belted", con cinture in aramide, per utilizzatori che richiedono una maggiore resistenza alla perforazione.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Tosaerba



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	16x6.50-8
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	170
DT (mm)	408
RCS (mm)	182
CR (mm)	1183
Cerchio cons.	5.375 I - 55; I - 70; I - 90

Portata (IS)

km/h / bar	3.70
15	400

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.