



I - 1

Descrizione

I-1 è stato progettato per il trasporto su campo e su strada nonché per le operazioni per la lavorazione del terreno con attrezzi agricoli e rimorchi. I-1 è un pneumatico ad alta velocità che ottimizza i tempi di trasferimento, così che potrete concentrarvi sulla vostra attività principale. Il disegno speciale del battistrada assicura un ciclo di vita lungo dello pneumatico anche in condizioni dure e con la presenza di stoppie nel campo.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli



| | |
|-----------------------|-----------|
| Versione | STANDARD |
| Tipo di pneumatico | TT |
| Dimensioni pneumatico | 9.5L-15SL |
| LI/SS | 105;D |

Dimensioni US Standard

| | |
|---------------|-----------------|
| Codice USA | 94028481 |
| LS (in) | 9.5 |
| DT (in) | 30.1 |
| RCS (in) | 13.4 |
| CR (in) | 88.3 |
| Cerchio cons. | 7.00 |
| Cerchio alt. | 8 LB |
| ECE | E11-106R-003444 |
| Codice TRA | I1 |

Portata (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 32 |
| 40 | 2040 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.