



AGRIMAX RT 765

Descriere

AGRIMAX RT 765, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții dificile, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizarea. Un punct lat de contact asigură cea mai bună tracțiune posibilă și confort pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.



UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Pulverizator

Version STEEL BELTED

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 580/70R38

LI/SS 180;D

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	577
OD (mm)	1827
SLR (mm)	821
RC (mm)	5505
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	DW 18 L; DD 18 L
ECE	E11-106R-005836
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.6
65	3180	3875	4930	5480	6000	6470	6930	7370	7790	8000
50	3340	4070	5180	5755	6300	6795	7280	7740	8180	8400
40	3485	4245	5400	6005	6570	7085	7590	8075	8535	8760
30	3660	4460	5670	6305	6900	7445	7970	8480	8960	9200
25	3770	4595	5845	6495	7110	7670	8215	8735	9235	9480

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.