



AGRIMAX SPARGO



AGRIMAX SPARGO är BKT:s specialdäck för arbeten med radgrödor. Det är konstruerat för att höja produktiviteten på åkern och samtidigt bevara jorden på lång sikt. Tack vare VF-teknologin erbjuder däckets högre lastkapacitet vid standardlufttryck. Det robusta däckhöljet och extra många däckklackar ger AGRIMAX SPARGO enastående hållbarhet kombinerat med tillförlitlig stabilitet, både på åkern och under vägtransporter.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF380/85R34

160;D

undefined IS Standard

SW (mm)	380
OD (mm)	1500
SLR (mm)	678
RC (mm)	4514
Rim Rec	W 13 A
Rim Alt	W 12
ECE	E11-106R-009071-01
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	2455	2745	3000	3165	3285	3410	3535	3705	3870	3995	4160
From 65 to 40	2655	2970	3240	3420	3555	3690	3825	4005	4185	4320	4500
30	2705	3030	3305	3490	3625	3765	3905	4085	4270	4410	4590
20	2760	3090	3370	3560	3695	3840	3980	4165	4355	4495	4680
10	2920	3265	3565	3765	3910	4060	4210	4405	4605	4755	4950

23-03-2026