



IS standard



GROWING TOGETHER

**MULTIMAX**  
RADIAL MPT TIRES  
**MP 538**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



РАДИАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ



152

Технологии



Высокая скорость



Брекер из металлокорда



Маркировка M+S

Характеристики



Большая грузоподъемность



Лед и снег



Долговечность



Тяга



# MULTIMAX MP 538

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 538 — радиальная многоцелевая шина, разработанная специально для нескольких областей применения и типов машин: автогрейдеров и погрузчиков, эксплуатируемых в зимних условиях, а также телескопических погрузчиков, универсальных транспортных средств и уборочных машин, используемых в сфере технического обслуживания дорог. Благодаря усиленному каркасу с металлокордом шины MULTIMAX MP 538 позволяют перевозить тяжелые грузы на высоких скоростях, а уникальный рисунок протектора обеспечивает превосходное сцепление при движении по льду и снегу.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 20"	405/70 R 20 MPT	152 G	W 13	-	407	1076	484	3289	-	SB

SB: Брекер из металлокорда



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости