



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 774 (B)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



A8



141

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



RIB 774 (B)

RIB 774 (B) — это низкопрофильные сельскохозяйственные шины. Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации техники и прицепов как на дороге, так и в условиях бездорожья. Они обладают долгим сроком службы и обеспечивают высокую грузоподъемность. Версия HD подходит для тяжелых условий эксплуатации.

РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR	
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	14	TL	-	141 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	10	TL	-	134 A8

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling