



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

BK 308



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A6

112

Характеристики



Долговечность



Высокая устойчивость к
проколам



Тяга



БК 308

Шины БК 308 разработаны специально для прицепов и тракторов общего назначения. Они обеспечивают великолепную тягу на любых поверхностях, а их специальные перемычки на протекторе сокращают образование трещин в его канавках. Прочный каркас шины гарантирует высокую износостойкость и сопротивление проколам, в то время как особая резиновая смесь протектора обеспечивает более продолжительный срок службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E; 5.00 F	190	865	-	-	STD	10	TT	112 A6

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения