



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 936 SUPER



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Performance



Komfort



Schwersteinsatz



Stabilität



Traktion



EM 936 SUPER

 EM 936 SUPER wurde speziell für Bagger und Teleskoplader bei Bagger- und Ladearbeiten sowie Transportanwendungen entworfen. Dank der um 8-10% vergrößerten Laufflächenbreite gewährleistet EM 936 SUPER ausgezeichnete Stabilität und verbesserten Fahrkomfort. Dabei bietet er einen hohen Level an Manövrierbarkeit sowie ausgezeichnete Traktion auch unter schweren Betriebsbedingungen.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 20"	10.00 - 20	TT	14	145 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung