



IS standard



# GF 304



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



# GF 304

**GF 304** è uno pneumatico idoneo per le applicazioni con golf cart. GF 304 vi assicura il massimo comfort e l'ottima protezione del terreno. GF 304 è anche disponibile in versione "aramid belted", con cinture in aramide, per fornire maggiore resistenza alla perforazione.

## Performance



Protezione del campo

|      | MISURA        | CERCHIO                                                                           |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versione | PR | TT/TL | LI/SS |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|----|-------|-------|
|      |               | Raccomandato                                                                      | Ammesso                                                                           |              |              |             |            |          |    |       |       |
|      |               |  |  |              |              |             |            |          |    |       |       |
| Ø 8" | 18 X 8.50 - 8 | 7.00 I - 55 ;<br>I - 70 ;<br>I - 90                                               | -                                                                                 | 216          | 460          | 202         | 1334       | AB       | 4  | TL    | -     |
|      | 18 X 8.50 - 8 | 7.00 I - 55 ;<br>I - 70 ;<br>I - 90                                               | -                                                                                 | 216          | 460          | 202         | 1334       | STD      | 4  | TL    | -     |
|      | 18 X 8.50 - 8 | 7.00 I - 55 ;<br>I - 70 ;<br>I - 90                                               | -                                                                                 | 216          | 460          | 202         | 1334       | STD      | 6  | TL    | -     |

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Tolleranze: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento