



## EARTHMAX SR 22



EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru autogredere motorizate și încărcătoare care funcționează în condiții extreme de iarnă pe gheață sau zăpadă. Operatorii vor aprecia atât tracțiunea excelentă, cât și stabilitatea oferite de designul mare și nedirecțional al benzii de rulare. nbsp; nbsp;

IS Standard

 Radial

Industrial ▪ Autogreder,OTR ▪ Încărcător

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
---------	------------------------

Tire Type	TL
-----------	----

	20.5R25
--	---------

	161;A8
--	--------

# undefined IS Standard

OD (mm)	1490
SLR (mm)	640
RC (mm)	4315
Rim Rec	17.00/2.0
Rim Alt	17.00/1.7
TRA Code	G2/L2

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
40	2430	2800	3150	3450	3875	4125	4375	4625	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	8000	8250	8750	9000	9500

25-03-2026