



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 54 M IND-4S



PRODUKTDATENBLATT



Bias



IND-4S

Technologies



tiefes Laufflächenprofil

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Stabilität



SM 54 M IND-4S

SM 54 M (L-4S) IND-4S ist eine modifizierte Version des SM 54 Modells. Das flachere Reifenprofil führt zu einer breiteren Aufstandsfläche und somit einem verlängerten Produktlebenszyklus. Der Reifen wurde speziell für Leercontainerstapler und Reachstacker in intermodalen und Logistikanwendungen entwickelt. SM 54 M wartet mit hoher Stabilität im Hebemodus auf und besitzt ein tiefes und glattes Laufflächenmuster, das ausgezeichnete Schnittfestigkeit bietet.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene 	Zugelassene
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	528	1650	750	4880	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	36	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	40	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-

PORT IND: Port Industrial



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung