



TUF LUG

Descrição

TUF LUG apropriado para reboques e camies ligeiros nas aplicaes de transporte. O pneu proporciona uma tima trao e uma extraordinria durao, assegurando um longo ciclo de vida do produto.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Camião ligeiro,Industrial ▪ Camião ligeiro



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

7.50-16

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	216
DT (mm)	830
Jante rec.	6.00 G
Jante alt.	5.50 F

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	7.60
100 LS	1600
100 LD	1400

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.