



RIDEMAX FL 615

Descrizione

RIDEMAX FL 615 è uno pneumatico radiale flotation adatto alle ruote non motrici di rimorchi agricoli, autocisterne e spargitori. La struttura con cinture in acciaio offre un'elevata resistenza alla perforazione, una maggiore durabilità e un'alta capacità di carico. RIDEMAX FL 615 assicura una bassa resistenza al rotolamento durante il trasporto su strada ed eccezionali proprietà di autopulitura in campo. La spalla arrotondata e l'ampia area di impronta a terra garantiscono la protezione del suolo.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

800/65R32

LI/SS

190;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	815
DT (mm)	1850
RCS (mm)	811
CR (mm)	5610
Cerchio cons.	DW 28 B
Cerchio alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010408

Portata (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
65	5195	5830	7105	8060	9330	10600
50	6080	6825	8315	9430	10920	12405
40	6705	7525	9165	10395	12035	13675
30	7330	8225	10020	11365	13160	14950
25	7590	8515	10375	11765	13625	15480
20	7900	8865	10800	12250	14185	16115
10	8520	9565	11650	13215	15300	17385

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.