



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 570



PRODUKTDATENBLATT



Bias



MP 570

 MP 570 ist ein agro-industrieller Reifen für Bagger und Baggerlader. Dieser Reifen verleiht gute Traktion und Beständigkeit sowie ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften bei jeglichen Einsatzbedingungen.

Performance



Beständigkeit



Selbstreinigung



Traktion

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 18"	12.5 - 18	TL	12	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
	12.5 - 18	TL	10	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
Ø 20"	12.5 - 20	TL	10	-	STD	335	1050	480	3130	11	12 SDC
	12.5 - 20	TL	12	-	STD	335	1050	480	3130	11	12 SDC
	14.5 - 20	TL	12	-	STD	360	1116	505	3325	11	12 SDC

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung