



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbalten säkerställer extra hållbarhet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Tankbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

750/60R30.5

181;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|----------------|
| SW (mm) | 754 |
| OD (mm) | 1675 |
| SLR (mm) | 728 |
| RC (mm) | 5092 |
| Rim Rec | AG 24.00 |
| ECE | E4-106R-001499 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
|------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 70 | 2780 | 3155 | 3835 | 4435 | 5110 | 5785 | 6235 | 6910 | 7510 |
| 65 | 3055 | 3465 | 4210 | 4870 | 5610 | 6355 | 6850 | 7590 | 8250 |
| 50 | 3700 | 4195 | 5095 | 5895 | 6790 | 7690 | 8290 | 9190 | 9985 |
| 40 | 4155 | 4715 | 5725 | 6620 | 7630 | 8640 | 9315 | 10325 | 11220 |
| 25 | 4825 | 5475 | 6650 | 7695 | 8865 | 10040 | 10820 | 11995 | 13035 |
| 10 | 5500 | 6240 | 7575 | 8765 | 10100 | 11435 | 12330 | 13665 | 14850 |

24-03-2026