



SKID POWER HD (A)

Descripción

SKID POWER HD ha sido proyectado para las minicargadoras (skid steer) que se utilizan en el sector de la construcción. Este neumático se caracteriza por la banda de rodadura extra profunda y la protección de los flancos, asegurando una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, así como una extraordinaria durabilidad. SKID POWER HD (A) es el neumático ideal para las superficies terrosas y los trabajos más pesados.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Cargadora compacta



Versión

IMPLEMENT

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

31.5x13-16.5

LI/SS

124;A8

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	330
DT (mm)	795
REC (mm)	363
CR (mm)	2345
Llanta rec.	9.75
ECE	E11-106R-003542

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	4.80
40	1600

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.