



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB F3



PRODUKTDATENBLATT



Bias



F-3



A8



120

Technologies



harte Gummimischung

Performance



Beständigkeit



Lenkkontrolle



widerstandsfähige
Stoppeln



RIB F3

 RIB F3 ist ein Reifen zum vorwiegenden Einsatz auf dem Feld mit 2WD Traktoren bei der Bodenbearbeitung und zum Transport. Einige Größen sind auch für Transportanwendungen mit landwirtschaftlichen Geräten und Anhängern geeignet. Der RIB F3 Reifen ist der ideale Partner für alle Arbeiten, die einen hohen Level an Manövrierbarkeit verlangen. Die harte Gummimischung verleiht ausgezeichnete Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stoppeln.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 16"	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	HD	12	TT	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TT	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TL	120 A6/ 112 A8

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung