



COMMANDER (R)

Beschreibung

COMMANDER (R) ist ein Landwirtschaftsreifen, der sich durch eine tiefe Lauffläche mit kraftvollen Hochstollen für ein längeres Reifenleben auszeichnet. Das spezielle Stollenmuster mit zweifachem Winkel verleiht sowohl ausgezeichnete Traktion auf dem Feld als auch beste Selbstreinigungseigenschaften. Die robuste Karkasse ist aus einer schnitt- und reißfesten Gummimischung hergestellt, die mit besserer Durchstichfestigkeit neben erstklassiger Tragfähigkeit aufwartet. COMMANDER (R) ist der perfekte Reifen zur Bodenbearbeitung sowie für Transport- und Erntearbeiten.



UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Erntemaschine

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	16.9-28
LI/SS	139;A8

Abmessungen US Standard

USA-Code	94048212
QSB (in)	17.3
AD (in)	56.5
SLR (in)	26.1
RU (in)	168.3
Felge empf.	W 15 L
Felge alt.	W 14 L
ECE	E11-106R-003627
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	35
25	5355

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.