

# WASTEMAX



GROWING TOGETHER

## PRODUKTDATABLAD



IS standard



IMPORTÖR FÖR SVERIGE

036-307500  
order@gripenwheels.se  
shop.gripenwheels.se  
www.gripenwheels.se



Solid



# WASTEMAX

WASTEMAX är ett massivt däck utvecklat av BKT för hjullastare som arbetar på skrotupplagor, avfallshanteringsanläggningar och rivningsplatser. Däckets solida konstruktion minskar avsevärt risken för däckskador från skärsår, punkteringar och bortslagna bitar orsakade av vassa föremål, vilket gör WASTEMAX till en mycket kostnadseffektiv lösning. Dessutom erbjuder den särskilt motståndskraftiga sammansättningen mot skärning och avflisning ett exceptionellt skydd mot slitande material, medan den djupa slitbanedesignen maximerar däckets livslängd och minimerar maskinens stillestånd. WASTEMAX har en förstärkt kanttråd som förhindrar att däckets fälg slipper från fälgen vid krävande avfallshanteringsarbete. Dessutom ger sidoväggsöppningarna en utmärkt dämpningseffekt, vilket säkerställer en jämnare körning och förbättrad förarkomfort under långa arbetspass.

## Technologies



Extra djupt mönster



Förstärkt vulst



Slätt däck



Speciell gummiblandning

## Performance



Hållbarhet



Motståndskraft mot skärning och punktering



Stabilitet

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	DRAGFÖRMÅGA	PR	LI/SS	Version	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rek.	Alt.
Ø 25"	23.5 - 25 (605/80 - 25)	-	-	-	-	STD	-	600	1630	-	-	216	19.50/2.5	-

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa