



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP PLUS



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

L-4

Technologies



Piso do pneu profundo

Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Serviço pesado



Estabilidade



Tração



XL GRIP PLUS

 XL GRIP PLUS (L-4) foi concebido especificadamente para carregadores. O piso profundo assegura uma ótima resistência a cortes e furos, além de um ciclo de vida prolongado do pneu. XL GRIP PLUS é apropriado particularmente para operações de serviço pesadas.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	26.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	36	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
Ø 33"	35/65 - 33	TL	L-4	42	-	STD	-	900	2080	-	-	62.5	28.00/3.5	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento