



AW 702



AW 702 har utvecklats för arbetsfordon, släpvagnar och balpressar inom jordbearbetning och transportarbeten. Det robusta däckets konstruktion av BKT erbjuder hållbarhet i en klass för sig. AW 702 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: Det finns en variant med "stålförstärkt bälte" för kunder som behöver extra motståndskraft mot punktering, medan "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummiblandning med motståndskraft mot skärande underlag och punktering. "Special"-versionen erbjuder enastående motståndskraft mot stubb.

IS Standard

◆ Bias

Jordbruk ▪ Balpress, Industriell ▪ Släpvagn

Version

STANDARD

Tire Type

TT

10.5/65-16

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 270 |
| OD (mm) | 760 |
| SLR (mm) | 350 |
| RC (mm) | 2329 |
| Rim Rec | W 9 |
| Rim Alt | W 8; W 8 L |
| ECE | E11-106R-003351 |

Load Capacity (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 5.30 |
| 10 FR | 2660 |
| 25 FR | 2260 |
| 30 FR | 2130 |
| 40 FR | 1900 |

24-03-2026