



AT 111

Descrizione

AT 111 è adatto per le competizioni sportive All Terrain con veicoli ATV. Per utilizzatori che hanno bisogno di maggiore durabilità e trazione, è disponibile una versione "HD" con battistrada profondo.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Veicolo ATV



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	AT18x10-9
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94026852
LS (in)	10.0
DT (in)	18.0
Cerchio cons.	8.0 AT
Cerchio alt.	7.5 AT; 8.5 AT
ECE	E4-75R-0006323

Portata (US)

mph / psi	5
62	225

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.