



MULTIMAX MP 527



MULTIMAX MP 527 är ett flerfunktionsradialdäck designat för teleskoplastare och kompakthjullastare inom industriella lantbrukstillämpningar. Däcket är utformat med ett blockmönster som ger utmärkt dragförmåga även på hårdare underlag. Den starka sidoväggen ger enastående stabilitet i lyftläget. MULTIMAX MP 527 är tillverkat av en speciell gummiblandning med motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar som ger längre livslängd.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■
Kompakthjullastare

Version STANDARD

Tire Type TL

340/80R18IND

143;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	343
OD (mm)	1001
SLR (mm)	455
RC (mm)	3028
Rim Rec	11; 11 SDC; W 11
Rim Alt	W 10; 12; 12 SDC
ECE	E4-106R-002981

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
40	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
30	1405	1665	1900	2165	2425	2600	2920	-	-
25	1455	1725	1970	2240	2515	2695	3025	-	-
10 Cyc.	1600	1965	2315	2660	3030	3295	3725	3930	4090
Static	2450	3010	3545	4080	4640	5050	5710	6020	6270

25-03-2026