



## PAC MASTER

### Описание

PAC MASTER - это диагональные шины для уплотнительной техники. Среди их преимуществ - высокий уровень стабильности и долгий срок службы. За счет использования особой резиновой смеси, шины обладают исключительной термостойкостью.

### ЕИ

IS Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Промышленность ■ уплотнительная техника



Version	SPECIAL
Tire Type	TT
Размер шины	11.00-20
LI/SS	

## Размеры IS Standard

SW (mm)	291
OD (mm)	1070
SLR (mm)	494
RC (mm)	3310
Rim Rec	8.0
Rim Alt	8.5
ECE	E11-106R-006177

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	8.25
10	5800
15	4625

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.