



CRANE SPECIAL



Descrizione

CRANE SPECIAL è idoneo per gru mobili "pick & carry" su terreni impervi. Lo pneumatico è realizzato con una speciale mescola che fornisce elevata stabilità e durabilità.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Gru mobile

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	16.00-25
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94040582
DT (in)	58.5
RCS (in)	26.9
CR (in)	173.0
Cerchio cons.	11.25/2.0
Codice TRA	E3

Portata (US)

mph / psi	83
30	14800

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.