



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (ADT)



FICHE PRODUIT



Diagonal

E-3



Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Surface rocheuse dure



Traction



XL GRIP (ADT)

Le XL GRIP (ADT) est un pneu à carcasse radiale pour camions à benne articulés conçus pour minimiser les coupures et les perforations dans des conditions particulièrement difficiles exigeant une traction exceptionnelle. Ces caractéristiques se traduisent par une durée de vie prolongée des pneus.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S	D	R	C.d.R.	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Recommandée	Alternative
Ø 25"	26.5 - 25	TL	E-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	E-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	E-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	E-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement