



## EARTHMAX SR 35



EARTHMAX SR 35 - это радиальная низкопрофильная шина с цельным металлокордом, специально разработанная для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой и колесных погрузчиков. Она идеально подходит для работ, требующих высоких тяговых характеристик и отличной проходимости. Шина Earthmax SR 35 обеспечивает транспортному средству великолепную тягу и устойчивость. Благодаря прочному каркасу с металлокордными брекерными слоями она обладает поразительно долгим сроком службы и стойкостью к сколам и проколам. Шина предлагается со стойкой к порезам резиновой смесью, что обеспечивает ей максимально возможный срок службы, какими бы суровыми ни были условия эксплуатации.

US Standard

 Radial

OTR ■ Бульдозер

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

775/65R29

195;B

# undefined US Standard

USA Code	94064410
OD (in)	69.0
SLR (in)	31.0
RC (in)	209.1
Rim Rec	24.00/3.5
Rim Alt	24.00/3.0; 25.00/3.5
TRA Code	E3/L3

## Load Capacity (US)

mph / psi	58	62	65	69
30	24000	24700	26000	26800
5	33100	34200	36400	37500

25-03-2026