



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (E3)



PRODUKTDATENBLATT



Bias

E-3/L-3



Performance



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



Traktion



XL GRIP (E3)

 XL GRIP (E-3) ist ein speziell für starre Muldenkipper entwickelter Diagonalreifen, der Schnitte und Durchstiche auch unter härtesten Einsatzbedingungen, die eine ausgezeichnete Traktion erfordern, auf ein Minimum reduziert. Daraus resultiert ein verlängerter Produktlebenszyklus des Reifens.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 25"	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	28	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	24	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TT	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	36	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	40	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-

STD: Standard

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung