



RIDEMAX FL 693 M

Descrizione

RIDEMAX FL 693 M è lo pneumatico ideale per chi deve percorrere frequentemente tratti stradali con rimorchi/autobotti. Sviluppato per un utilizzo del 75% su strada, RIDEMAX FL 693 M mostra delle prestazioni eccellenti su strada, dando la priorità al comfort e alle proprietà di autopulitura. L'indice di velocità classe D/E della gamma è sinonimo di velocità più elevate sui percorsi stradali con significativo risparmio di tempo. La bassa resistenza al rotolamento contribuisce ad un consumo minore di carburante, mentre il tallone rinforzato e le cinture in acciaio garantiscono una durabilità superiore.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Autobotte



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

710/50R30.5

LI/SS

173;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94037049
LS (in)	28.6
DT (in)	58.5
RCS (in)	26.6
CR (in)	178.5
Cerchio cons.	AG 24.00
Cerchio alt.	AG 20.00
ECE	E4-106R-001498

Portata (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	4890	5560	6750	7800	8990	10180	10980	12170	13230
40	5300	6020	7310	8450	9740	11030	11890	13180	14330
30	6430	7290	8850	10240	11790	13360	14400	15960	17340
25	7220	8190	9940	11510	13260	15010	16180	17930	19490
15	8390	9510	11550	13360	15400	17440	18790	20830	22640
5	9550	10840	13160	15220	17550	19860	21420	23730	25790

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.