



RIB 713



RIB 713 är ett däck med stålbalte för jordbrukstillämpningar. RIB 713 har konstruerats med IF-teknologi som svar på den ökande medvetenheten om minskad jordpackning i modernt jordbruk. Detta gör det möjligt för däckets att bära tyngre laster vid lägre uppblåsningstryck vilket ger ett större avtryck med enhetlig viktfordelning. Strukturen med stålbalte ger utmärkt motstånd mot punktering och därför ökat skydd mot stubbpenetrering och relativ skada, även vid körning i hård stubb. Dessutom gör hastighetsklassen D (65 km/h – 40 mph) det möjligt med snabba vägtransporter. RIB 713 är BKT:s bidrag till att maximera både produktiviteten och effektiviteten för ditt jordbruk.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Arbetsfordon

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

IF320/70R15

146;D

undefined IS Standard

SW (mm)	320
OD (mm)	823
SLR (mm)	367
RC (mm)	2590
Rim Rec	W10
ECE	E11-106R-003959
TRA Code	I1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	5.2
From 10 to 65 km/h	855	1090	1325	1500	1735	1970	2175	2380	2615	2935	3000

25-03-2026