



EARTHMAX SR 468

Beschreibung

Der EARTHMAXSR468 ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für knickgelenkte starre Transportfahrzeuge entwickelt wurde. Sein einzigartiges Laufflächendesign mit speziellen Gummimischungen macht ihn perfekt für harte, felsige und schwierige Bergbaubedingungen. Seine Profilstollenblöcke mit umlaufenden Rillen und ineinander verschlungenen Blöcken gewährleisten eine effektive Wärmeableitung. Außerdem hilft die robuste Vierkantschulter beim Auswerfen loser Steine und schützt den Reifen vor Beschädigungen. Der EARTHMAX SR 468 wurde mit Hilfe der Spitzentechnologie von BKT entwickelt, um schwere Lasten zu tragen, eine längere Nutzungsdauer zu gewährleisten und Widerstandsfähigkeit gegen Gesteinsschnitte und Durchschläge zu bieten.



UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Reifentyp TL

Reifengröße 50/80R57

LI/SS 257;B

Abmessungen US Standard

USA-Code	94075164
AD (in)	142.1
SLR (in)	62.9
RU (in)	428.0
Felge empf.	32.00/6.0
Felge alt.	34.00/6.0; 29.00/6.0
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	80	83	87	91	94	98	102
30	135500	139000	143500	147500	152000	156500	161000

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.