



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



B



195



Technologies



All Steel



Dessin à blocs

Performance



Durabilité



Traction



Stabilité



EARTHMAX SR 45

RADIAL OTR TIRES

FR EARTHMAX SR 45 est un pneu radial All Steel spécialement conçu pour les tombereaux rigides utilisés dans les mines à ciel ouvert, les carrières et les chantiers de construction. Sa bande de roulement profonde et non directionnelle offre une traction supérieure, même sur les terrains boueux. La conception de la bande de roulement en blocs améliore autant la traction que la stabilité, ce qui accroît les performances de l'engin et la sécurité de l'opérateur. Avec une carcasse All Steel et des ceintures en acier multicouches durables, le pneu assure une stabilité et une résistance exceptionnelles aux accrocs et aux crevaisons. Les mélanges spécialement conçus pour la bande de roulement garantissent une résistance aux coupures, à l'usure et à la production de chaleur, ce qui rend le pneu idéal pour faire face à plusieurs conditions exigeantes. EARTHMAX SR 45 est disponible en mélange standard, résistant aux coupures et résistant à la chaleur.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement