



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 937 IND3 (ECH)



ÜRÜN VERİ SAYFASI

EM 937 IND3 (ECH)



EM 937 (E-3) IND istifleme ve yükleme çalışmalarında kullanılan boş konteyner istifleme araçları için özel olarak tasarlanmıştır. Kusursuz dayanıklılığa ve uzun lastik ömrüne sahiptir. EM 937 (E-3) IND asfalt yüzeyler ve limanda yükleme-boşaltma gerektiren bütün operasyonlar için idealdir. *14.00-24 ebatları için lütfen servis jantını doğrulayın veya üreticiye/distribütöre danışın.

Çift Yönlü



Teknolojileri



Ağır Hizmet

Performans



Kesilme ve Kopma Direnci



Dayanıklılık



Yol Tutuşu ve Konfor



Sert Yüzeyler



Stabilite

	Lastik ebadı	Tip	PR	LI/SS	Sürüm	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SY (mm)	ÇU (mm)	JANT	
						Önr.	Alt.				
Ø 24"	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
NEWSIZE											

PORT IND: Port endüstriyel



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik;
T.Ç. = Toplam Çap; SY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk