



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 M



PRODUKTDATENBLATT



Radial



B



209

Technologies



All Steel

Performance



Traktion



Stabilität



Beständigkeit



EARTHMAX SR 45 M

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 45 M ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für starre Muldenkipper entwickelt wurde, die in Tagebau-Minen, Steinbrüchen und auf Baustellen eingesetzt werden. Sein tiefes, nicht laufrichtungsgebundenes Profildesign mit einem starren Blockmuster erhöht die Stabilität auch auf rauen Oberflächen. Der breitere Mittelblock des Profils, der mit einem hohen Gummianteil strukturiert ist, um die Bodenhaftung zu verbessern, minimiert die Vibrationen der Maschine und maximiert den Fahrerkomfort. Dank des spezifischen Verhältnisses von Gummi zu Hohlräumen, das zu einer besonderen eckigen Form des zentralen Laufflächenteils führt, zeichnet sich EARTHMAX SR 45 M durch eine verbesserte Traktion selbst auf schlammigem Untergrund aus. Die All-Steel-Karkasse und die verstärkten mehrlagigen Stahlgürtel bieten eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Durchstiche. Zusätzlich tragen die schnittfesten Laufflächenmischungen des EARTHMAX SR 45 M zu seiner außergewöhnlichen Beständigkeit bei und gewährleisten eine längere Lebensdauer bei geringerem Wartungsaufwand. EARTHMAX SR 45 M ist in Standard-, schnittfester und hitzebeständiger Gummimischungen erhältlich.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung