



## FS 216

### Descripción

FS 216 se caracteriza por el robusto dibujo de los tacos, con una angulación optimizada y más ancha para potenciar las prestaciones relativas a la tracción en los vehículos forwarder (autocargadores) y las máquinas arrastradoras (skidder). Este neumático ofrece una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, incluso en las condiciones operativas más críticas, asegurando en todos los casos la máxima protección contra posibles daños.

### UM

US Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Cosechadora forestal



Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

18.4-30

LI/SS

## Dimensiones US Standard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Código USA  | 94028115        |
| AS (in)     | 18.4            |
| DT (in)     | 62.1            |
| REC (in)    | 28.5            |
| CR (in)     | 186.5           |
| Llanta rec. | DW 16 A         |
| ECE         | E11-106R-003638 |
| Código TRA  | LS2             |

## Capacidad de carga (US)

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| mph / psi | 30   | 25   |
| 5         | 8420 | -    |
| 20        | -    | 6010 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.