



## FL 639

### Beskrivning

FL 639 är ett flotationsradialdäck avsett för åkern, som även kan användas till spridningsarbeten. Det breda avtrycksområdet är en garanti för liten jordpackning, vilket leder till ökad produktivitet på åkern. Den förstärkta vulsten och skydd i sidoväggen bidrar till längre livslängd. FL 639 har extraordinär dragförmåga och erbjuder imponerande självrensande egenskaper.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Spridare



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

850/40R26.5

LI/SS

173;D

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	860
OD (mm)	1355
SLR (mm)	599
RC (mm)	4122
Rim Rec	AG 28.00
ECE	E11-106R-006228

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1895	2430	3020	3435	3965	4500	4910	5385	5915
65	2080	2665	3315	3770	4355	4940	5395	5915	6500
50	2520	3225	4015	4565	5270	5980	6530	7160	7865
40	2880	3690	4590	5220	6030	6840	7470	8190	9000
30	3145	4025	5010	5695	6580	7460	8150	8935	9815
25	3290	4215	5240	5960	6885	7810	8525	9350	10270
10	3745	4800	5970	6790	7840	8895	9715	10650	11700

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.