



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION V LINE



PRODUKTDATENBLATT



Bias



B



Performance



Feldschutz



ausgezeichnete
Flotation



geringe
Bodenverdichtung



FLOTATION V LINE

FLOTATION V LINE wurde speziell für Anhänger in Transportanwendungen entworfen. Er bietet hohe Flotationsfähigkeit und schützt Ihr Feld durch geringe Bodenverdichtung. Mit FLOTATION V LINE können sie große Lasten bei niedrigem Reifendruck befördern und somit die Produktivität Ihres Betriebs maximieren.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 22.5"	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	500	1170	510	3489	STD	12	TL	145 A8/ 142 B	157 A8/ 154 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	500	1170	510	3489	STD	16	TL	151 A8/ 148 B	163 A8/ 159 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	12	TL	148 A8/ 144 B	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	16	TL	154 A8/ 150 B	167 A8/ 163 B

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling